

SUPERFLOW

SUPERFLOW



FLOW

**INTERGAS®**

[WWW.INTERGAS.NL](http://WWW.INTERGAS.NL)

VOOROP IN WARMWATER

**INTERGAS®**





VOOROP IN TECHNIEK



**SUPERFLOW**

**FLOW**

## Voorop in warmwater comfort

Wilt u ongestoord kunnen genieten van een stortdouche? Of op meerdere punten gelijktijdig warmwater gebruiken? Dan is de Intergas Superflow dé oplossing. Deze compacte wandunit vervangt een gas/elektrische gestookte boiler, zonder in te leveren aan zijn prestaties. De Superflow is een hoog rendement warmwater doorstroomtoestel en levert een overvloedige hoeveelheid warmwater van constante temperatuur zonder dat er een voorraadvat nodig is.

De Superflow is verkrijgbaar in twee uitvoeringen (45 en 60 kW) en voldoet aan de hoogste energie-efficiëntiecriteria. De slimme elektronica zorgt voor een intuïtieve bediening via het verlichte touchscreen.

Geniet zorgeloos van constante warm watercomfort.



## Innovatieve warmtewisselaar

De Superflow maakt gebruik van het beproefde en gepatenteerde Intergas concept, een warmtewisselaar met een volledig geïntegreerd koperen tapspiraal. Het unieke Intergas ontwerp zorgt voor optimale warmteoverdracht en een minimaal warmteverlies.

Het tapwater stroomt rechtstreeks door de warmtewisselaar, zodat de rookgassen maximaal afkoelen en de condensatiewarmte optimaal wordt benut. Het warmtelabyrint dat in de Kombi Kompakt HReco voor ongekende prestaties zorgt is ook toegepast in de warmtewisselaar van de Superflow.



VOOROP IN INNOVATIE

Draadloze  
communicatie  
in cascade  
tot 8 units



## Cascade opstelling

De Superflow is nu nog krachtiger met de innovatieve geïntegreerde cascadefunctie die het mogelijk maakt dat tot acht units draadloos samen kunnen werken, waar een enkele Superflow-unit niet groot genoeg is. De cascade functie zorgt voor een continue aanvoer van warm water, ongeacht het aantal tappunten dat tegelijkertijd in gebruik is. Geen pieken en dalen meer in de waterdruk of temperatuur.

INNOVATIE



# XXL als maatstaf voor warmwater comfort

De Intergas Superflow heeft alle voordelen van een voorraadtoestel, maar geen van de nadelen. De Superflow combineert een weldadige hoeveelheid warmwater met een zeer zuinige werking. Zodat u zorgeloos kunt genieten van alle warmwater comfort. Met een Superflow 45 of een Superflow 60 is er altijd een toestel die past bij uw warmwater behoefte. De Superflow 60 uitvoering levert maar liefst 25 liter per minuut op 40°C en valt daarmee in een XXL tappatroon.

- ✓ Draadloze cascade tot 8 units mogelijk
- ✓ Verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen: 45 kW & 60kW
- ✓ Geïntegreerde regeling voor aansturing tapwaterpomp in circulatieleiding
- ✓ Compact en ruimtebesparend
- ✓ Touchscreen voor intuïtieve bediening

## Technische specificaties

De Superflow is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen die beide een weldadige hoeveelheid warmwater leveren, er is daarom altijd een Superflow die naadloos aansluit op uw wensen met betrekking tot het warmwater comfort. Alle Superflow toestellen zijn voorzien van een A-label op warmwater.



		SUPERFLOW 45	SUPERFLOW 60
Nominaal vermogen	kW	41,9	52,3
Capaciteitsprofiel tapwater	-	XL	XXL
Energie efficiëntie klasse voor waterverwarming	-	A	A
Nom. belasting onderwaarde tapwater	kW	6,10 - 47,20	7,50 - 52,60
Nom. belasting bovenwaarde tapwater	kW	6,80 - 47,20	8,30 - 58,30
Tapdrempel	ltr/min	1,5	1,5
Tapwaterhoeveelheid 40°C	ltr/min	20	25
Tapwaterhoeveelheid 60°C	ltr/min	12	15
Gewicht	kg	27,5	30
Hoogte	mm	755	755
Breedte	mm	400	450
Diepte	mm	260	277



Technische specificaties onder voorbehoud

VOOROP IN  
WARMWATER